

Nous contacter: Soumission #688

NOM	JimmyFeacy
E-MAIL	sodbrnqdsug@outlook.com
QUEL EST LE SUJET DE VOTRE DEMANDE ?	Organisation d'une formation sur mesure
SUBJECT	Жидкости для промывки, теста и УЗ чистки автомобильных форсунок

[url=https://radikal.host/i/dslOeO][img]https://e.radikal.host/2024/04/30/5qhZR4m6TA

Жидкость для тестирования форсунок torch

Жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде "TORCH" состав:

Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7,C12, ТУ

20.41.32-001-02165679-2023

https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok

[url=https://radikal.host/i/dsojxa][img]https://e.radikal.host/2024/04/30/6pnt5LV_e0s.

Жидкость для промывки бензиновых форсунок flux

Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стендах "FLUX"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Жидкость используется в соответствии с

рекомендациями производителя стенда. Рекомендуется замена жидкости

после промывки 10 комплектов форсунок. Не рекомендуется использовать со

стендами без поддержки технологии EXTRA FLUSH МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Рекомендовано использование респиратора и

резиновых перчаток. Избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу

или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при

необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь

необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться и

врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ

20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства

СОСТАВ: Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7 C12

поверхностно-активные неионогенные вещества, консервант, краситель.

https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok

[url=https://radikal.host/i/dsoUSK][img]https://e.radikal.host/2024/04/30/4iUBWxnB6C

Очиститель форсунок в ультразвуковой ванне coviton

Жидкость для очистки бензиновых форсунок в ультразвуковых ваннах

"COVITON" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Соблюдайте рекомендации

производителя ультразвуковой ванны при использовании данной жидкости.

Наполните ультразвуковую ванну жидкостью, погрузите форсунки в

жидкость. Эффективность достигается при температуре жидкости 30 °С.

Время очистки варьируется от 5 до 15 минут в зависимости от степени

загрязнения деталей. Рекомендуется полная замена жидкости после

процесса очистки трех комплектов форсунок. Рабочая температура состава:

от 5°С до 80°С. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегайте попадания в глаза.

При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим

количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае

попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и

немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от источников тепла и

прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24

месяца с даты производства. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

жидкость может быть транспортирована с использованием крытого

транспорта при температуре от 5°С до 25°С. Хранить при температуре от 5°С

до 25°С. СОСТАВ: вода, катионные и немоногенные поверхностно-активные

вещества, алифатические органические растворители C10, комплекс

смачивателей и ингибиторов солей жесткости, регулятор кислотности,

консерванты, краситель.

https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok

[url=https://radikal.host/i/ds2c2X][img]https://e.radikal.host/2024/04/30/PqMVlrZRAgl

Жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде "TORCH"

Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стендах "FLUX"

Жидкость для очистки бензиновых форсунок в ультразвуковых ваннах
"COVITON"

[url=https://radikal.host/i/ds2av4][img]https://e.radikal.host/2024/04/30/lhh2Zu9y75g

{Vide}